

Výprodejový ceník Geutebrück

platnost od 01.06.2023

IP kamery typu box

cena ks

G-Cam/EBC-3141		Full HD IP kamera typu Box pro vnitřní aplikace, nebo pro vnější instalace v kamerovém krytu. Kamera poskytuje v plném rozlišení až 60 fps s kompresí H.264 a lze ji napájet pomocí 12 VDC / PoE.	3 000 Kč	1
----------------	---	---	----------	---

IP kamery typu bullet

cena ks

G-Cam/EWPC-2270		IP kamera 2Mpx - bullet s IR přísvitem, 1/2.7" CMOS, objektiv 3-9mm, D/N s IR filtrem, 30fps, H.264, rozměry 83x82x194mm, 1,5kg	1 000 Kč	1
G-Cam/ EWPC-2271		Full HD IP kamera typu Bullet pro vnější aplikace s IR LED diodami a ohniskovou vzdáleností 2,8 - 12 mm. Kamera poskytuje v plném rozlišení až 30 fps s kompresí H.264 a lze ji napájet pomocí PoE nebo 12 VDC.	4 000 Kč	1
VCAadvance		Licence na kameře G-Cam/EWPC-2271 verze analýz VCA Advance pro perimetr.	1 000 Kč	1
G-Cam/EWPC-3271		IP kamera 2Mpx, mini bullet, objektiv 3-10.5mm, 0.01 Lux (color), 0.001 Lux (B/W), 30fps, H.264, napájení 12VDC, PoE, rozměry 86 x 178, 0,36Kg	3 000 Kč	1
G-Cam/EWPC-3222		IP kamera 2Mpx - bullet s IR přísvitem 40m, 1/2.8"-CMOS , objektiv 9-22mm, 30fps, H.264, MJPEG, napájení: PoE/12VDC/24VAC, rozměry 272 x 90mm, 0.94kg, IP66	3 500 Kč	2
G-Cam/EWPC-3223		Systémová Full HD IP kamera typu Bullet s IR přísvitem - 40m LED, 1/2.8" CMOS 16:9, objektiv 9 - 22mm, Color 0,01Lx / BW 0,001Lx (50IRE/30pps), 2x 1920x1080/25fps, BLC, WDR H.264 a MJPEG, napájení: PoE/12VDC/24VAC, rozměry 272 x 90mm, 0.94kg, IP66	3 500 Kč	3

IP kamery typu dome

cena ks

G-Cam/EFD-3410		IP kamera Fixdome 8-Mpx, 4K UHD, objektiv 3,5-8mm, 0.05 Lux Color, 0,005 Lux BW, 12-48 VDC/24 VAC, PoE, rozměry 134 x 117 mm, 0,73 kg	8 000 Kč	1
G-Cam/EHC-3180		IP Fisheye 5MPix, 360° pro vnitřní použití, napájení: PoE/12VDC/24VAC, rozměry 149 x 45,8, 0,35Kg	5 000 Kč	1
G-Cam/EHC-3285		6 MPx IP kamera typu Fisheye pro vnitřní i venkovní aplikace s IR LED přísvitem a s obrazem se záběrem 360°. Kamera poskytuje v plném rozlišení až 20 fps s kompresí H.264 s napájením pomocí 12 VDC / PoE.	10 000 Kč	1

Příslušenství

cena ks

G-Case/JBX-0111		Propojovací box pro bullet kamery řady E3 (EWPC), rozměry 167x167x83 mm, IP66, color	2 200 Kč	1
G-Case/EJBX-001		Propojovací box pro bullet kamery řady E2 (EWPC)	1 000 Kč	1
G-Cam/EPMA-003		Adaptér na sloup pro kamry řady G-Cam/EWPC-3xxx a konzole EBWM003	1 200 Kč	2
G-Cam/EBWM-004		Stěnová konzole pro kamery fix dome nebo 360° kamery řady E3	500 Kč	1
TopFD/BWM-001		Stěnová konzole pro fix dome kamery řady TopFD s průchodem kabelu nohou držáku	100 Kč	1
GSD/BPE-001		Konzole stropní pro kamery řady G-CAM/ESD, Vipcam, rozměry 140x250mm	100 Kč	2
G-Cam/EBFC-004		Držák do podhledu pro Fix domekamery série G-Cam/E3	500 Kč	1
G-Cam/EBDA-002		Nástavec pro EHC-32xx na konzoli EBWM-003	620 Kč	2
G-Case/WHP-1001		Venkovní kryt pro IP kamery, Hig PoE	5 000 Kč	1
G-Case/WMB-005		Konzole pro G-Case/WPH-1001	500 Kč	1
G-Case/PMA-101		Adapter na sloup pro G-Case/WMB-005	2 200 Kč	1

Výprodejový ceník SUNELL

platnost od 01.06.2023

IP kamery typu box

			cena	ks
SN-IPC56/21EDN		IP kamera Starlight 2Mpx - box. D/N, H.264 a MJPEG dual stream, 25 sn./s v rozlišení 1920x1080, WDR, AGC, odsuvný IR filtr, 2DNR, BLC, RS-485, BNC, SDHC, napájení 12Vss/PoE, rozměry 70 x 149,5 x 63,2 mm, 450g	1 800 Kč	1
SN-IPC54/31EDN		IP kamera 3Mpx - box. D/N, 1/3" Aptina WDR CMOS snímač, H.264 a MJPEG dual stream, 20 sn./s v rozlišení 2048x1536, WDR, AGC, odsuvný IR filtr, 2DNR, BLC, RS-485, BNC, SDHC, napájení 12Vss/PoE, rozměry 70 x 149,5 x 63,2 mm, 450g	1 800 Kč	1
SN-IPC56/40EDN		IP kamera 4Mpx - box. D/N, 1/3 CMOS Progressive Scan, Triple stream, H.264 a MJPEG, Color 0,05Lux, BW 0,0005Lux, odsuvný IR filtr, Multiple Video Analytics, 3D, DNR, dWDR, ICR, ROI, Defog, HLC, Corridor mode, DIS, RS-485, SDHC, napájení 12Vss/PoE, rozměry 70 x 142 x 78 mm, 400g	1 800 Kč	3

IP kamery typu bullet

			cena	ks
SN-IPR56/20AKDN		IP kamera Full HD 2Mpx/30fps - venkovní antivandal kompaktní s IR 40m, Majestic S2, objektiv 3-12mm, 1/2.9 Progressive Scan CMOS, dWDR, 3D DNR, HLC, ROI, Defog, D/N odsouvatelný IR filtr, komprese H.264 / M-JPEG; CBR/VBR, Micro SD, napájení 12Vss-560mA/PoE, krytí IP66, IK5, rozměry 377mm x 110mm, 1700g	1 500 Kč	4

Příslušenství

			cena	ks
SN-BK606B		Stěnový držák pro Sunell PTZ kamery. Barva: bílá, Rozměry: 200 x 100 x 129 mm, hmotnost: 390g	420 Kč	1
SN-CBK626		Rohový držák pro montáž kamer Sunell, Podporované modely: CBK624, CBK636, CBK641, barva: bílá, rozměry 121 x 120 x 67,8 mm, hmotnost: 490g	200 Kč	1
SN-CBK634		Kulatá zešíkmená propojovací krabice pro mini dome kamery Sunell řady ZDR, vhodné pro venkovní instalace, barva: bílá-plast, rozměry průměr 99 x 51 mm, hmotnost 90g	130 Kč	1

Termo kamery

cena ks

SN-T5		Duální kamera (optická a termální) pro bezkontaktní měření teploty osob. Termo IP kamera s objektivem 8mm s úhlem záběru 46°. IP kamera s motor-zoom objektivem 2.7-12mm s úhlem záběru 32° až 105°.	80 000 Kč	2
SN-TH01		Kalibrační jednotka (blackbox či black body) pro termální kameru s funkcí měření teploty osob	40 000 Kč	2
SN-BK346A		Stěnová konzola pro termokameru SN-T5 a blackbody	500 Kč	1
SN-BK350		Stropní konzole pro termokameru SN-T5 a blackbody	1 200 Kč	1
SN-BK360		Tripod stativ pro termokameru SN-T5 a blackbody	3 000 Kč	6
SN-M2207NT-B		7" IPS HD terminál pro rozpoznávání obličeje a měření teploty, rozsah 30°C-45°C, vzdálenost rozpoznání obličeje 0,3-2,0m, měření teploty 0,5-1,2m. Rozhraní I/O, WG26, RJ45, USB. 120x28x256 mm, 1 kg	5 000 Kč	2

Výprodejový ceník Pelco

platnost od 01.06.2023

IP kamery

			cena	ks
IBE238-1ER		Sarix Enhanced 3 Outdoor Bullet 2MP 2.8-8mm Lens, IR-50, True WDR Advanced Analytics	18 350 Kč	2
IBP231-1ER		Sarix Professional 3 Environmental IR Bullet 2MP 2.8-12mm lens	7 100 Kč	2
IBP232-1ER		Sarix Professional 3 Environmental IR Bullet 2MP 9-22mm lens	8 450 Kč	2
IBP235-1ER		Sarix Professional 3 Environmental IR Bullet 2MP 5-50mm lens	8 850 Kč	1
IBE839-1ER		Sarix Enhanced 3 Outdoor Bullet 4K 8MP 4-9mm Lens IR True WDR Advanced Analytics	18 380 Kč	1
IBV229-1ER		Sarix Value IP Bullet Camera 2 MP, Varifocal 3.4-9.4 mm Environmental IR	4 300 Kč	1
IMM12036-1EP		Optera 12MP 360 Environmental Pendant dome camera telegrey	34 150 Kč	1
IMP231-1ERS		Sarix Professional 3 Environmental IR Dome Camera 2MP 2.8-12mm nominal lens clear bubble surface mount	6 850 Kč	1
ITV529-1ERS		Sarix Value IP Camera 5 MP Varifocal 3.4-9.4 mm Environmental IR Turret	5 450 Kč	1
IXE33		Sarix Enhanced 3 Box IP Camera 3MP accepts I-CS lens True WDR Advanced Analytics	11 000 Kč	1

Příslušenství

			cena	ks
MI2.8-8.5P		Megapixel I-CS Lens 2.8-8.5mm for Sarix box IP cameras AG3Z2812TCS-MPWIR	3 980 Kč	1
IBP3-PLMT		Pole Mount for Sarix Enhanced 3 and Sarix Professional 3 Bullet cameras	1 050 Kč	2
IBP3BBAP-ES		Surface Mount for Sarix Professional 3 and Sarix Enhanced 3 Environmental Bullet cameras	1 700 Kč	7
IFBV-JB		Junction Box for IFV Series Sarix Value Environmental Fixed Lens Turrets and IBV Series Environm	1 250 Kč	1

Výprodejový ceník BOSCH

platnost od 01.06.2023

IP kamery typu box

cena ks

NBN-50051-V3



IP kamera 5Mpx - box včetně objektivu 3.3-12mm, CS, 1/3" CMOS, H.264 a MJPEG, 12 sn./s v rozlišení 2560x1920, citlivost Color 0,35 lx, B/W 0,05 lx, D/N odsuvný IR filtr, SDHC, napájení 12Vss/PoE, rozměry 64x55x149 mm, 500g

3 000 Kč 1

IP kamery typu dome

cena ks

NIN-41012-V3



IP kamera 720p - dome vnitřní s IR přísvitem 15m, objektiv 3-10mm, D/N, 1/2.7" CMOS, H.264 a MJPEG, citlivost Color 0,024 lux, B/W 0,05 lux, WDR, odsuvný IR filtr, napájení 12Vss/PoE, rozměry 135x102 mm, 450g

2 000 Kč 3

NUC-21012-F2



IP kamera 720p - micro Flexidome vnitřní, 1/2.8" CMOS, objektiv 2,5mm, H.264 a MJPEG, 25 sn./s v rozlišení 1280x720, citlivost Color 1 lux, microSDHC, napájení PoE, rozměry 105x55 mm, 250g

1 500 Kč 6

NUC-52051-F0E



IP kamera typu fisheye 5MP s 15 fps, Flexidome 5000, vnitřní a venkovní aplikace, 12 VDC a POE

10 000 Kč 1

NDA-3050-PIP



Montážní redukce Flexidome 5000 na konzolu.

750 Kč 1

NDA-U-PSMB



Montážní krabice pro konzole NDA-U-WMT, NIN-7xxx, NUC,

360 Kč 1

Výprodejový ceník Videosec

platnost od 01.06.2023

IP kamery

			cena	ks
IPW-262ER9-DUZIT-ME		IP kamera 2 MPix bullet s motorickým objektivem 2,8 – 12 mm. IR-100m, 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux s IR, Analýza LPR, detekce pohybu-2 oblasti, detekce a rozpoznávání vozidel. Napájení: 12/24, PoE. Rozměry 305.5 x 104.1 x 97.3mm - 1.85Kg	4 000 Kč	1
IPC562-DUG		IP kamera Box, 2Mpx, H.265, D/N, WDR, 60fps, HLC, 3D DNR, ROI, Corridor Mode, ONVIF. Detekce chování, narušení prostoru, překročení čáry, detekce pohybu a zvuku, obličejů, změna scény, změna zaostření a počítání osob. Napájení: 12/24, PoE.	1 500 Kč	1
SD59230T-HN		IP PTZ kamera 1080P, D/N s IR LED 100m, D/N s mechanickým IR filtrem, citlivost Color 0,05 lx / F1.6, B/W 0,005 lx / F1.6, 30 x motorický zoom, komprese H.264/MJPEG, ONVIF kompatibilní, DWDR, ATW, AGC, BLC, HLC, 3DNR, micro SD, IP66, rozměry 186x309mm, 3,5kg, součást držák na zeď	7 000 Kč	1
PTZ-6322SR-X22P-C		2 MPix IP kamera typu PTZ v provedení dome (360°) pro venkovní použití s motorickým objektivem 5,2 - 114,4 mm se 22násobným přiblížením a 30 fps, IP66, 12 VDC/PoE (802.3af) - spotřeba 9-42 W	7 000 Kč	1

Příslušenství

			cena	ks
J-Box140		Montážní krabice pro dome kamery IRD a IPD, Ø140x40mm, 0,5kg	200 Kč	2
PoE Splitter		External PoE Splitter Adapter, vstup 36V-57V DC 1xRJ45, výstup 12VDC/1.5A, rozměry 140x110x30mm, 70g	100 Kč	4
HDB-1080p		Video Balun - pár, Tribrid AHD/CVI/TVI/960H/D1, UTP Cat5 cable-720p/400m, 1080p/200m, vysílač a přijímač 12V/24V/DC/AC, RJ-45 + BNC+DC, 140x100x46mm, 120g	90 Kč	2
FL-10W		LED světlo typu COB, 85-265V ac, výkon 10W, 700lm, teplota světla: 6500 (cool white), úhel paprsku 110°, krytí: IP65, 0,47kg	130 Kč	1
FL-20W		LED světlo typu SMD, 85-265V ac, výkon 20W, 700lm, teplota světla: 6000 - 6500 °K, úhel paprsku 115°, krytí: IP65, 0,47kg	250 Kč	1

Analog - AHD

			cena	ks
XVR-7104A		AHD, TVI, CVI, CVBS + IP Video Recorder, 4 BNC vstup, H.264, 1xSATA do 6TB, VGA, HDMI. Podpora VMS, XMEYE mobilní aplikace, 255mm x 236mm	1 500 Kč	1
SN-IRC13/40ASDN/B		Analogová kamera typu bullet s IR-15m, 900TVL, objektiv 3.6mm, DC12V, 194mm x 62mm, 360g	200 Kč	1

Výprodejový ceník Huawei

platnost od 01.06.2023

IP kamery typu box

cena

ks

IPC6125-WDL-FA



IP kamera 2Mpx - box, C/CS, D/N, 1/2.8" CMOS, H.264/H.265/MJPEG, 60 sn./s v rozlišení 1920x1080, citlivost Color 0,002 lux, B/W 0,001 lux, EDR, SFP slot, napájení 12V/24Vdc, 24Vac, PoE, rozměry 78x62x149 mm, 500 g

2 500 Kč

1

IP kamery PTZ

cena

ks

IPC6525-Z30



IP kamera 1080p - PTZ, motorický zoom 30x (4.5-135mm), digital zoom 16x, Dual-Chanel 1080p, H.264/H.265/MJPEG, 1/2.8 progressive scan CMOS, citlivost Color 0,0031 lux, B/W 0,0019 lux, D/N, HDR, Ultra WDR, SFP slot, OEC, napájení 24DAC/VAC/PoE, rozměry 220x320 mm, 4 kg

10 000 Kč

1

IPC6525-Z30-S



IP kamera 1080p - PTZ, motorický zoom 30x (4.5-135mm), digital zoom 16x, H.264/H.265/MJPEG, 1/2.8-type progressive scan CMOS, citlivost Color 0,0031 lux, B/W 0,0019 lux, D/N, HDR, Ultra WDR, HSBLC, Intelligent Video Analytics, napájení 24DAC/VAC/PoE, rozměry 220x320 mm, 4 kg

10 000 Kč

5

HW-7224AC14D-B



Napájecí adapter 53V,24VAC/3A pro kamery IPC6525

830 Kč

1

DTS-10C



Stěnová konzole pro PTZ kamery IPC6525, nosnost 20 kg

850 Kč

4

ACC2306T-P



Adapter na sloup pro PTZ kamery IPC6525, nosnost 15 kg

1 650 Kč

2

ACC2205-H



Stropní konzole pro PTZ kamery IPC6525, délka 260 mm, nosnost 15 kg

270 Kč

1

DTS-11C



Adapter na sloup pro bullet kameru IPC6525

1 100 Kč

1

Výprodejový ceník různí výrobci


platnost od 01.06.2023

IP kamery

			cena	ks
RC2102HD-5511		RIVA - IP kamera 2Mpx, panoramatická 360°, H.264, MJPEG, 30 fps, 0.001 lux. VCAsurvIP01+Privendo FW. Napájení 12Vdc/350mA, rozměry 144x63, 0,36Kg,	1 000 Kč	1
RC302HD-5117		RIVA - IP kamera 2Mpx, objektiv 2.8mm, 1.0 lux, H.264, ONVIF, SDK, detekce pohybu videa, integrovaná analytika videa VCA, VCAsurvIP01+Privendo FW. Napájení PoE, rozměry 105x56x55, 0,27Kg	1 000 Kč	2
VCAProIP-01		RIVA Licence - 1 channel, Video Analytics professional	100 Kč	1
BC822H2		Sigura - IP kamera BOX 2MP @ 60fps, 1/2.8" progressive scan CMOS, 18x zoom, Quad stream H.264 and MJPEG video, Day/Night with IR-cut filter, H.264/MJPEG . Napájení 12/24Vdc, 24Vac, PoE	2 000 Kč	1
SNC-EB640		SONY - Full HD 60ti snímková boxová kamera. Podporuje obousměrné audio, video výstup a možnost ukládání záznamu na SD kartu o kapacitě 256 GB. Samozřejmostí je PoE napájení.	3 000 Kč	1
GD-CI-AC2616V		Grundig - IP mini-fixed dome 2Mpx (Full HD) s IR, CMOS f=2,8mm, PoE/12 VDC	500 Kč	1
4.0C-H5A-D1-IR		Avigilon - 4 Mpx dome IP kamera 3,3-9mm, 1/2.8", Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart LED - 35 m, napájení 12 V DC / 24 V AC, PoE (IEEE802.3af Class 3)	3 000 Kč	1

			cena	ks
Licence N-OK Lite 4CH		Number OK - Licence pro čtení SPZ/RZ pro 4 kamery	4 000 Kč	1
BREAK-TWA- MIC-ECT-M		Metel - venkovní všesměrový elektretový mikrofon pro připojení přímo do IP kamer, redukce šumu, MONO jack, citlivost 54 dB, impedance 680 Ω	1 200 Kč	2

Kamerové kryty

			cena	ks
GL618H kryt		Venkovní kryt s vyhříváním, odklápěcí víko (117x138x375mm), Vhodný pro menší kamery, Stahovatelná sluneční clona, Kabelové průchodky pro externí připojení, Vyhřívání regulované termostatem	200 Kč	2
GL208 kozole		Konzole pro kryty GL, vnitřní vedení kabelů, nosnost 10kg, rozměry 208x75x115	150 Kč	2
JB07/BL		Dynacolor/Geutebrück/Sigura - Montážní box pro bullet kamery řady BL800 a BL980, Geutebrück řady E3	1 600 Kč	1
WBMA		Videotec - Stěnová konzole pro venkovní kryty, bez průchodu, nosnost až 25 kg, délka 22,7 cm	250 Kč	2

Monitory

			cena	ks
GD-ML-AP1031SD		Grundig - 25,6 cm (10,1") profi monitor s ochranným sklem proti poškrábání s antireflexní vrstvou, 1x kompozitní, BNC smyčka, 1x VGA, 1x HDMI, 12 VDC, napájecí adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60 Hz, max. 12 W	3 500 Kč	2

Objektivy

			cena	ks
13VM308ASIRII		Tamron - Objektiv asferický 3-8mm, manuální, 1/3", CS, F/1.0-Close, IR kompenzace	100 Kč	6
13VG308ASIRII		Tamron - Objektiv asferický , 3-8mm, DC Auto iris, 1/3", F/1.0- 360 , IR korekce	300 Kč	2
SY125M		Theia - Objektiv 1.3mm, manuál, CS, F 1.8	6 900 Kč	1

Ostatní CCTV

cena ks

CNGE2FE8MSPOE+		Vanderbilt - Ethernetový switch, poskytuje PoE+ podle standardu IEEE 802.3at (30 W) na osmi portech 10/100BASE-T(X) a má dva kombinované gigabitové porty SFP nebo RJ-45.	16 000 Kč	1
Penta Cube scanner		Čtečka dokladů Granus - rozměry: 219,9 x 150 x 144,7 mm, aktivní skenovací plocha: 94 x 131 mm, USB 2.0, 5 VDC +/- 5%, max. 2,5 A, formáty obrázků: JPG, BMP, PNG, rozlišení: 150 až 500 dpi	21 900 Kč	1
200M-1.0.1.M-BOX-W4		Metel - LAN-BUS unmanaged PoE media konvertor 1x FO Tx1310nm Rx1550nm, 1x Fast Ethernet s PoE, přepěťová ochrana 1kA, optický konektor SC/PC, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC	3 500 Kč	1
Barbos N-OK		Ethernet, RJ45/100Mbps, 6 alarmových DI vstupů (10-50VDC) pro stavy fotobuněk a indukčních smyček, 6 releových výstupů (5A/250V) pro ovládání externích zařízení (závory, vrata), latence sepnutí výstupu do 10 ms, možnost napájení z PoE / 12-48VDC, spotřeba 3W, rozměr 123x72x35mm	3 500 Kč	1
Jog/Shuttle Pro v2		Contour - Contour Shuttle Pro V2 je programovatelný multimediální ovladač pro všechny dostupné stříhové programy s 15ti programovatelnými tlačítky a lze naprogramovat a použít místo klávesnice i v aplikacích mimo video/audio. Vhodné i pro industriální (CCTV) a medicínské aplikace. Lze použít pro ovládání uživatelských aplikací GSC-View, G-View a G-SIM OpCon.	2 100 Kč	2
VAR2-IPPoE-i6-1		Raytec - IR přísvit, maximální dosvit 200 m, šířka světelného kužele lze volit 10°/35°/60°, vlnová délka 850 nm, napájení 24 VDC; PoE+, maximální spotřeba 25 W, krytí IP66, provozní teplota -50°C až +50°C, vzdálené ovládání Ethernet (TCP/IP)	8 100 Kč	1
VAR2-IPPoE-i8-1		Raytec - IR přísvit, maximální dosvit 350 m, šířka světelného kužele lze volit 10°/35°/60°, vlnová délka 850 nm, napájení 24 VDC; PoE++, maximální spotřeba 49 W, krytí IP66, provozní teplota -50°C až +50°C, vzdálené ovládání Ethernet (TCP/IP)	10 500 Kč	1
ioLogik E2210		Moxa - Inteligentní ethernetový I/O modul s funkcí Click and Go, 12 dig. vstupů, 8 dig. výstupů, -40 až 75 °C, 1x Lan port	5 500 Kč	1
RB1100AH		Mikrotik - Velmi výkonný RouterBoard s se schopností odbavit až půl milionu paketů za sekundu a propustností více než 3Gbps, procesor PowerPC MPC8533 1066 MHz, 2GB DDR SO-DIMM, 13x Gigabit LAN, 1x serial port, microSD slot, součástí licence RouterOS v4 Level 6, rozměr rack 1U.	6 600 Kč	1
OSUPPIR		Videotec - Adaptér pro montáž IR GEKO na kamerový kryt, hliníkový, lakovaný epoxypolyesterovým práškem RAL9002, pro kryty PUNTO, VERSO, VERSO COMPACT, HOV a HEG, při instalaci pod kryt PUNTO je tento držák kompatibilní pouze v kombinaci s nástěnnými drážky WBJA nebo WBMA.	280 Kč	2

GM760		Vanderbilt - Sesmic detektor Rozměry: 89 x 89 x 22 mm, napájení: 12 V, homologace: 8 - 16 VDC: DIP přepínač: UL, CCC, RCM, CNPP, IMQ, INCERT, REQ, NBÚ, PIE, MABISZ, PD6662; 3 pevná nastavení DIP, 0,285 kg, provozní teplota: -40 °C až +70 °C, výstupní relé alarmu: 30 VDC / 100 mA, IP43	1 500 Kč	3
GMXP0		Vanderbilt - univerzální montážní podložka pod Sesmic detektor pomáhá zajistit snadnou instalaci a spolehlivý detekční výkon. Použití desky je nutné pro instalaci na nerovný ocelový povrch a na beton. Montážní deska může být buď upevněna šroubem, nebo přivařena pro montáž na ocelové povrchy.	500 Kč	3
GMXS1		Vanderbilt - Testovací vysílač GMXS1 je součástí testovacího systému pro řadu seismických detektorů GM7xx. Instaluje se v bezprostřední blízkosti detektoru a používá se pro test funkce a montáže jednoho seismického detektoru před zapnutím systému.	1 500 Kč	3
GMSW7		Vanderbilt - Konfigurační software SensTool slouží pro výběr a nastavení provozních parametrů a zobrazení a analýzu dat o událostech. SensTool poskytuje vizuální zobrazení zvuků přenášených konstrukcí, které pocházejí z mechanických nebo tepelných útočných nástrojů, a zobrazuje typ detekovaného alarmu.	2 000 Kč	1
Flex5P		Inim - Expandér vstup/výstup v plastovém boxu, 5 svorek (10 zón), z toho 4 svorky pro možnost připojení roletových a otřesových senzorů, napájecí svorky chráněny proti zkratu a přepólování, bzučák, tamper proti otevření a odtržení z montážní plochy, rozměry 80x126x27 mm, hmotnost 106 g	560 Kč	1
Flex5U		Inim - Expandér vstup/výstup určený k zabudování do ústředny nebo tamperovaných boxů, 5 svorek (10 zón), z toho 4 svorky pro možnost připojení roletových a otřesových senzorů, napájecí svorky chráněny proti zkratu a přepólování, bzučák, plastový kryt elektroniky a volně přístupné svorky	590 Kč	1